

## Насосы

### Насосы центробежные типа Д (двустороннего входа, для холодной воды)

предназначены для перекачивания воды и жидкостей аналогичных по химической активности, температурой до 85°C. Допускается содержание твёрдых включений не более 0,05% по массе, размером до 0,2 мм.

Насосы двустороннего входа типа Д обладают достаточно высоким КПД и хорошей всасывающей способностью. Широко применяются для перекачивания воды в системах водоснабжения промышленных и коммунальных объектов, также для орошения и осушения земель.



Обозначение насоса (агрегата)	Подача, м <sup>3</sup> /ч	Напор, м	Частота вращения, об/мин	Мощность двигателя, кВт
Д 2000-21-2	2000	21	1000	160
(АД 2000-21-2)	1600	11	750	75
Д 2000-21а-2	1850	19	1000	132
(АД 2000-21а-2)	1500	10	750	55
Д 2000-216-2	1700	16	1000	110
(АД 2000-216-2)	1400	9	750	55
Д 2000-100-2	2000	100	1000	800
(АД 200-100-2)				
Д 2000-100а-2	1900	88	1000	630
(АД 2000-100а-2)				
Д 2000-1006-2	1800	80	1000	630
(АД 2000-1006-2)				
Д 2500-62-2	2500	62	1000	630
(АД 2500-62-2)	2000	34	750	250
Д 2500-62а-2	2300	52	1000	500
(АД 2500-62а-2)	1900	29	750	250
Д 3200-33-2	3200	33	1000	400
(АД 3200-33-2)	2500	17	750	160
Д 3200-33а-2	3000	29	1000	315
(АД 3200-33а-2)	2400	15	750	132
Д 3200-336-2	2800	25	1000	315
(АД 3200-336-2)	2300	13	750	110

Наименование насоса	Подача, м <sup>3</sup> /ч	Напор, м	Частота вращения, об/мин	Мощность двигателя, кВт
<b>Д 3200-75-2</b> (АД 3200-75-2)	3200 2500	75 42	1000 750	1000 400
<b>Д 3200-75а-2</b> (АД 3200-75а-2)	3000 2300	65 35	1000 750	800 400
<b>Д 4000-95-2</b> (АД 4000-95-2)	4000 3200	95 50	1000 750	1600 630
<b>Д 4000-95а-2</b> (АД 4000-95а-2)	3700 3000	82 45	1000 750	1250 630
<b>Д 6300-27-3</b> (АД 6300-27-3)	6300 5000	27 17	750 600	630 315
<b>Д 6300-27-3-1</b> (АД 6300-27-3-1)	5000 4000	32 20	750 600	630 315
<b>Д 6300-27а-3</b> (АД 6300-27а-3)	5800 4620	24 15	750 600	500 250
<b>Д 6300-276-3</b> (АД 6300-276-3)	5450 4350	22 14	750 600	400 200
<b>Д 6300-80-2</b> <b>Д 6300-80-2</b>	6300 5000	80 50	750 600	2000 1000
<b>Д 6300-80а-2</b> (АД 6300-80а-2)	5900 4700	70 45	750 600	1600 800
<b>Д 6300-806-2</b> (АД 6300-806-2)	5500 4400	60 38	750 600	1250 630