

## Шламометаллоуловители

### Шламометаллоуловители типа ШМУ

Шламометаллоуловители типа ШМУ предназначены для улавливания обломков разрушаемых в скважине металлических объектов и отдельных фрагментов вооружения разрушающих инструментов (долот, фрезеров и т.д.).

Шламометаллоуловители выпускаются с правой или левой присоединительной резьбой.



### Шламометаллоуловители выпускаются следующих видов по длине:

- короткий (К) — для использования в компоновке с долотом;
- средний (С) и длинный (Д) — для использования в компоновке с фрезером;
- по виду присоединительных элементов:
- сверху — ниппель, снизу — муфта (НМ);
- сверху и снизу — муфта (ММ);
- сверху — муфта, снизу — ниппель (МН);
- сверху и снизу — ниппель (НН).

Конструкция шламометаллоуловителей диаметром более 150 мм – сборная. Элементы конструкции соединяются замковой резьбой.

Шифр шламометаллоуловителя	Наружный диаметр, мм	Глубина корзины, мм	Присоединительная резьба по ГОСТ 28487-90 верхняя/нижняя
ШМУ-К, С, Д-ММ, НМ, МН-108	108	от 250 до 750	3-76/3-76
ШМУ-К, С, Д-ММ, НМ, МН-112	112	от 250 до 750	3-76/3-76
ШМУ-К, С, Д-ММ, НМ, МН-114	114	от 250 до 750	3-86/3-86
ШМУ-К, С, Д-ММ, НН, МН, МН-127	127	от 250 до 750	3-88/3-88
ШМУ-К, С, Д-ММ, НН, МН, МН-133	133	от 250 до 750	3-88/3-88
ШМУ-К, С, Д-ММ, НМ, МН-136	136	от 250 до 750	3-88/3-88
ШМУ-С-НМ-176	176	500	3-117/3-117
ШМУ-К, С-МН-190	190	от 250 до 750	3-117/3-117
ШМУ-С-НМ, МН-194	194	500	3-117/3-117
ШМУ-К, С-ММ, НМ-195	195	от 250 до 750	3-117/3-117
ШМУ-С-НМ-245	245	500	3-152/3-152
ШМУ-С-ММ-250	250	500	3-152/3-152
ШМУ-С-МН-268	268	500	3-152/3-152