

Метчики

Метчики эксплуатационные универсальные типа МЭУ

предназначены для захвата и последующего извлечения оставшейся в скважине бурильной колонны, путём врезания в гладкую внутреннюю поверхность труб НКТ.

В зависимости от направления резьбы предусматриваются два вида выполнения метчиков: правые и левые.



Обозначение	Присоединительная резьба по ГОСТ 28487-90	Габаритные размеры, мм		Масса, кг
		Внешний диаметр	Длина	
МЭУ 36-60	3-50	65	420	8,5
МЭУ 46-80	3-76	90	500	12
МЭУ 69-100	3-88	108	485	17,5
МЭУ 85-127	3-117	134	580	28

Метчики

Метчики бурильные универсальные типа МБУ и метчики ловильные ЛМ

предназначены для захвата и последующего извлечения оставшейся в скважине бурильной колонны, путём врезания в гладкую внутреннюю поверхность труб.

Различие метчика типа МБУ от ЛМ – наличие резьбы для присоединения направляющих воронок.

В зависимости от направления резьбы предусматриваются два вида выполнения метчиков: правые и левые.



Обозначение	Присоединительная резьба по ГОСТ 28487-90	Габаритные размеры, мм		Масса, кг
		Внешний диаметр	Длина	
МБУ 20-45	3-66	80	680	8
МБУ 22-54	3-76	95	795	13
МБУ 32-73	3-88	108	955	21
МБУ 58-94	3-102	120	875	34
МБУ 74-120	3-147	178	1 098	75
МБУ 100-142	3-171	203	1 030	95
МБУ 127-164	3-171	219	930	114

Метчики

Метчики специальные замковые типа МСЗ

предназначены для захвата бурильной колонны оканчивающейся замковым соединением (муфтой) путём врезания в замковую резьбу. Ловильная часть метчика – это ловильная резьба, повторяющая профиль замковой резьбы улавливаемых труб.

В зависимости от направления резьбы предусматриваются два вида выполнения метчиков: правые и левые.



Обозначение	Присоединительная резьба ГОСТ 28487-90	Габаритные размеры, мм		Масса, кг
		Внешний диаметр	Длина	
МСЗ-66	3-66	80	260	5,6
МСЗ-73	3-73	86	268	6,7
МСЗ-76	3-76	95	230	6,3
МСЗ-86	3-86	108	225	7,0
МСЗ-88	3-88	108	245	8,2
МСЗ-101	3-101	118	235	8,4
МСЗ-102	3-102	120	250	8,4
МСЗ-108	3-108	133	275	12,0
МСЗ-117	3-117	140	280	14,7
МСЗ-121	3-121	146	255	13,7
МСЗ-122	3-122	146	330	20,0
МСЗ-133	3-133	155	280	15,0
МСЗ-140	3-140	172	300	18,5
МСЗ-147	3-147	178	305	22,0
МСЗ-152	3-152	197	310	28,4
МСЗ-161	3-161	185	305	21,0
МСЗ-163	3-163	185	350	22,0

Метчики

Метчики эксплуатационные специальные типа МЭС

предназначенные для захвата труб НКТ путём ввинчивания в резьбу муфты. Ловильная часть метчика, это ловильная резьба, повторяющая профиль улавливаемой трубы НКТ.

В зависимости от направления резьбы предусматриваются два вида выполнения метчиков: правые и левые.



Обозначение	Присоединительная резьба ГОСТ 28487-90	Габаритные размеры, мм		Масса, кг
		Внешний диаметр	Длина	
МЭС В33	3-50	65	240	7
МЭС В42	3-50	65	240	7
МЭС 48	3-50	65	240	7,5
МЭС В48	3-50	65	240	7,5
МЭС 60	3-76	90	270	8
МЭС В60	3-76	90	270	8,5
МЭС 73	3-76	95	260	8,6
МЭС В73	3-76	95	260	9,1
МЭС 89	3-88	108	290	10,2
МЭС В89	3-88	108	290	11,3
МЭС 102	3-102	120	300	18,5
МЭС В102	3-117	134	300	19
МЭС 114	3-102	120	310	20,5
МЭС В114	3-117	134	310	21